



## Стол монтажа негативов с ручным управлением **Hdc**series

### Traditional editing

- **Поддерживает форматы пленок 16 и 35 мм**

Бидирекционный стол, оснащенный зажимным устройством и электромагнитным тормозом, который может управляться вручную. На столах для пленки 16 и 35 мм, замена с одного формата на другой не требует никакого дополнительного оборудования, так как 16 и 35 мм головки изображения находятся рядом, ширина разделенных магнитных звуковых дорожек 16мм, 17.5 мм и 35мм. Оптические линзы разработаны для проецирования пленок с академическим соотношением сторон. Синемаскоп, Super 16mm, Super 35mm, 1,66mm и 1,85mm с увеличенным соотношением сторон(опция).

- **Ctm debrie sprockets**

Подача пленки производится с помощью фрикционного привода, обеспечивающего плавное движение кинопленки и исключающего риск повреждений в случае аварийной остановки. Специальные приводы для архивной пленки могут транспортировать даже усадочную до 2% пленку.

- **Специальная система освещения**

Центр регулировки, удобно расположенный за оптической головкой, позволяет производить автоматическую градацию яркости света системы освещения, чтобы предостеречь пленку от перенагрева. При этом, возможно также настроить всю яркость освещения, когда пленка находится в неподвижном состоянии, путем замены и регулирования лампы подсветки.

- **Отделы для хранения**

Стол HDC35S4 оборудован специальными отделами для хранения негативной пленки до ее сборки. Весь стол очень хорошо освещен, чтобы оператор отчетливо видел Keucode и контролировал, что негативная пленка соответствует позитивной.

- **Переменная скорость**

Скорость может контролироваться постоянным изменением направления назад и вперед от 0 до 80 футов в минуту для пленки 35мм и от 0 до 200 футов в минуту для пленки 16мм. Работа на этом столе становится еще проще благодаря плавному переключателю для переменной скорости в обоих направлениях и для синхронной скорости. Синхронная скорость в 24 или 25 кадров в секунду в обоих направлениях может быть отменена через выключатель, расположенный на передней панели стола или же через ручную остановку.

- **Многоформатный счетчик**

Многоформатный цифровой счетчик метража, встроенный под камерой, поставляется со столом. Он измеряет длину всей пленки ( футы, метры, кадры, время для 24/25 кадров в секунду) и способен сразу переводить каждую единицу измерения в любую другую.



### Серия

#### Модель

HDC 35S4

HDC 16S4

#### Описание

35мм 4 платтера, 2sprockets+освещение+отдел для хранения

16мм 4 платтера, 2sprockets+освещение+отдел для хранения