

Габариты**Ширина:** 213см**Глубина:** 80см**Высота:** 185см**Вес:** 620кг**Вес брутто:** 910кг**Мощность:** 220В или 110В
2,5 КВ, 50 или 60 Гц**Опция
Модель**Lightning II: 16mm kit
Lightning II: 70mm kit
Titra Laser Software
Black & White Software**Модернизация и
усовершенствование**

Предыдущее поколение машин может быть модернизировано интегрированием нового программного обеспечения TITRA. Или ее технические возможности могут быть усовершенствованы (при использовании новой головки, регулируемой лазерной системы).

Машина для лазерного субтитрования

Lightning II

Механизм DA50
 Специально разработанная оптическая система
 Модульная электронная система
 Новая ультраскоростная пишущая головка
 Новая опция: программное обеспечение
 Новая опция: специальная адаптация для эксплуатационной системы Windows
 Усовершенствованный дизайн для простоты в использовании
 Непосредственное техническое обслуживание всех деталей машины
 Новая система фильтрация во время прожига субтитров

Единый производитель всех деталей машины
 Простота в обслуживании
 Стабильность и низкая эксплуатационная стоимость
 15 лет опыта - 75 машин проданных во всем мире
 Непосредственное техническое обслуживание всех деталей машины
 Низкая потеря энергии

Характеристики

Преимущества

Машина для лазерного субтитрования

Lightning II

• Механизм DA50

Компания СТМ Дебри разработала систему pin и registration pin. Эта система поддерживает пленку различного типа: старую или новую, ретрессированную или нет, пленку с местами склейки. Безупречная стабильность устраняет риск обрыва пленки. Приводная система очень прочна и стабильна и обеспечивает высокую надежность механизма DA50.

• Специально разработанная оптическая система


Если система АОМ используется многими существующими машинами на рынке, СТМ Дебри специально разработала оптическую систему. Благодаря новым отдельно расположенным линзам, потеря мощности оптической системы минимальна (меньше, чем 25 %). При нормальной регулировке, мощность лазера при гравировке значительно выше. Это позволяет продлить срок действия лазерных диодов.

• Модульная электронная система

Все элементы модульны. Замена элементов происходит намного проще, чем в других машинах. Возможные усовершенствования могут быть сделаны пользователем без каких-либо затруднений.

• Новая ультраскоростная пищащая головка

Lightning II больше не нуждается в использовании пищащей головки других производителей! СТМ Дебри специально разработала пищащую головку для субтитрования. Это представляет двойное преимущество: увеличение скорости до 20% (300 субтитров в час в среднем, и с максимальной скоростью в 360 субтитров в час) при этом не требуя дополнительного оборудования, следовательно никаких затрат.



• Новая опция: программное обеспечение titra laser

Новое интегрированное программное обеспечение, доступное в DOS и WINDOWS было полностью усовершенствовано. Все ограничения, которые имело предыдущее программное обеспечение, были устранены.

• Новая опция: специальное приспособление для белого и черного фона

В машине можно установить регулировку лазера в соответствии с контрастом (белым или черным фоном). Задний фон идентифицирован во время споттинга, необходимая мощность запрограммирована и лазер автоматически настраивается при гравировке белых или темных фонов.

• Усовершенствованный дизайн для простоты в использовании



В СТМ Дебри специально разработали дизайн, позволяющий легкий доступ ко всем деталям машины. Сравнивая с другими более компактными машинами, опыт показывает, что для пользователей очень важно иметь легкий доступ к оптической системе и фильтрам для очистки, к лазеру для замены диодов и к основным электронным платам.

• Непосредственное техническое обслуживание всех деталей машины

Все детали машины были разработаны одним и тем же производителем СТМ Дебри, который обеспечивает оптимальный сервис после продажи. Для уверенности, клиенту важно знать, что один и тот же производитель ответствен за функционирование всех деталей машин и способен быстро найти и устранить любую неполадку. Это касается и лазерной системы Coherent.

• Новая система фильтрации во время прожига субтитров

АСпециальный фильтр позволяет фильтровать воздух не образуя пары эмульсии. Фильтры прилагаются, этим упрощая техническое обслуживание этой системы



Технические спецификации

Скорость гравировки 300 титров/час- максимальная скорость
360 титров/час

Скорость перемотки: 50 футов/сек

Формат пленки: 16мм, 35мм, 70мм.

Серия

Модель Описание

Lightning II Высокоскоростная машина для лазерного субтитрования